

## BT Industrie-Adapter



Art.-Nr.: 0131000-69 + 0910010

Der BT Industrie-Adapter bildet die Schnittstelle zwischen einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon bzw. Funkgerät und einem Industrie-Headset. Je nach Bedarf können unterschiedliche Headsets angeschlossen werden. Sprache des Benutzers wird nur bei Betätigung der Sprechaste übertragen. So wird insbesondere die Übertragung von Störgeräuschen auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich zur integrierten Sprechaste des BT Industrie-Adapters ist eine drahtlose Sprechaste lieferbar. Eine optionale 2-Tasten-Version der drahtlosen Sprechaste bietet zudem verschiedene Sonderfunktionen, wie z.B. Voll-Duplex-Betrieb. Deren digitale Kennung ermöglicht den parallelen Betrieb mehrerer Systeme in unmittelbarer Nähe. Der BT Industrie-Adapter zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Verbindung mit Bluetooth-fähigen Mobiltelefonen ab V. 2.0 (inkl. Apple iPhone)
- Verbindung mit Analog- / Digitalfunkgeräten auf Anfrage
- lange Akkulaufzeit durch integrierten Lithium-Polymer Akku
- Sprachansagen geben Statusmeldungen und Warnhinweise aus
- Gesprächsannahme /-beendigung und Wahlwiederholung
- Drahtlose Sendetaste mit 1 Taste (nur PTT) oder 2 Tasten (PTT und Vollduplex)
- robustes Gehäuse mit schmutz- und wasserabweisender Folientastatur
- Kleiderclip zur Befestigung z.B. am Gürtel

### Technische Daten

#### **BT Industrie-Adapter**

Material:	ABS-Kunststoff
Betriebsspannung:	3,7 V (LiPo- Akku)
Akkulaufzeit:	ca. 8h (je nach Nutzungsverhalten)
Sendefrequenz:	2,4 Ghz (ISM-Band)
Reichweite:	max. 5 m
Bluetooth-Standard:	Bluetooth Ver. 2.0
Headset-Anschluss:	12polige Hirose-Buchse (HR10A-10P-12S)
Betriebstemperatur:	-20°C bis 55°C
Abmessungen (LxBxH)	70 mm x 44 mm x 18 mm
Gewicht:	93 g

#### **Drahtlose Sprechaste**

Material:	ABS-Kunststoff
Betriebsspannung:	3 V DC (Knopfzelle CR-2032)
Batterielaufzeit:	ca. 12 Monate
Sendefrequenz:	868 Mhz (ISM-Band)
Reichweite:	max. 5 m
Abmessungen (LxBxH)	57 mm x 35 mm x 9 mm
Betriebstemperatur:	-20°C bis 55°C
Gewicht:	16 g